

FICHE TECHNIQUE **BOX VÉLO MERCURY**

Matériau

nombreuses variantes possibles



PRÉSENTATION

Robuste et résistante au vandalisme, la box vélos Mercury est une solution de choix pour garer les vélos en toute sécurité !

Construction

- Structure en tube de 40x40x2mm - acier galvanisée à chaud et peinte
- Toiture en tôle acier galvanisée et peinte épaisseur 2mm
- Plats acier galvanisés pour pose sur sol non préparé
- Assemblage par visserie inoxydable de sécurité classe A2

Finitions

- Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV
- Couleur au choix dans le nuancier de la gamme RAL

Fixations

- par vis d'ancrage M12/65 sur dalle béton ou plots béton
- par résine chimique avec tiges filetées M12/100mm sur enrobé de 70mm min.

Habillage

- Tôles des côtés, épaisseur 1,5mm galvanisée et peinte
- Tôle des portes, épaisseur 1,5mm galvanisée et peinte découpées et ajourées par motif perforé
- ou Tôle décor épaisseur 2mm galvanisée et peinte

Options

- Porte battante ou porte coulissante ; Mât signalétique ; Affiche d'utilisation de l'abri ; Guide vélo (anti deux-roues motorisés)

AVANTAGES-CLÉS

- Grande résistance au vandalisme
- Zone de communication possible sur les portes et sur les flancs
- Sécurisation par l'utilisateur
- Guide vélo
- Porte battante ou coulissante