Poncelet
MOBILIER URBAIN - SIGNALISATION

Rue de l'Arbre Saint-Michel, 89
4400 Flémalle - BELGIQUE

Tél. : +32 4/341.21.53
Fax : +32 4/341.43.18

FICHE TECHNIQUE

LAMPE DÉFILANTE BAKOTAPER

Diamètre
200mm

Couleur lumière
jaune

Fixation
intégrée

Alimentation
1 pile

Autonomie
Pile Premium 800 : 300 h (jour+nuit), 500 h (nuit) ; Pile Konstant 45 : 1400 h (jour+- nuit), 1600 h (nuit)

Type d'éclairage
Led

Cellule crépusculaire
oui

Luminosité
270 cd / 135 cd

Fréquence clignotement
60 flashs/minute

PRÉSENTATION

La lampe BakoTaper (Nissen) appartient à la **classe de feux L8L** et est conforme à la norme EN 12352. Elle fonctionne à l'aide d'une super LED qui est contenue dans une lentille simple face de couleur jaune. La lampe est **alimentée par une seule pile** qui se remplace de façon simple et rapide grâce à la clé Niko. Le boitier est en plastique ; la lentille est en polycarbonate et présente un diamètre efficace de 200mm. Chaque feu est activé séparément par un interrupteur et peut être utilisé individuellement. En cas de fonctionnement à plusieurs lampes, la **synchronisation s'effectue par diodes infra-rouges** (jusqu'à 10m).

La lampe BakoTaper peut être fixée sur des balises et/ou des barrières de chantier (Ø42mm, 40x40mm).

La lampe défilante BakoTaper est **disponible à l'unité ou par pack de 5**.

AVANTAGES-CLÉS

- Qualité allemande
- Possibilité de créer une cascade lumineuse (10 feux max.)
- Diamètre efficace 200 mm
- Synchronisation par GPS
- Avec cellule crépusculaire