

FICHE TECHNIQUE

PANNEAU FANTÔME F4A



Dimensions

2mm

Garantie

IP55an(s)

PRÉSENTATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier 900x600x100mm en profilé d'aluminium à double paroi, peinture époxy noir
- Degré de protection IP55
- Fixation pour poteau diamètre 70-100mm
- Diodes (leds), 4500mcd par diode :
 - 100 diodes rouges pour le cercle
 - 35 diodes blanches pour le "30"
 - 66 diodes blanches pour "zone"
 - 112 diodes blanches pour le listel
- Face avant en aluminium avec peinture noire mate, lentille en polycarbonate devant chaque diode
- Garantie 2 ans « pièce retour usine »
- Système à microcontrôleur
- Module GPS
- Diodes montées sur circuit imprimé double face
- Réglage automatique de la luminosité par LDR
- Radar basse consommation
- Alimentation par panneau photovoltaïque de 50W (production moyenne en hiver 30W par jour) ou sur batterie 12V 180Ah
- Autonomie en mode radar avec affichage clignotant : 6h/jour
- Programmation horaire via Bluetooth (sans fil) ou USB (avec câble)
- Calendrier annuel pour période de congé, jours de la semaine programmable avec plage de 15 minutes