

FICHE TECHNIQUE PLOT DE BORDURE



Forme

ronde

Matériau

verre trempé

Hauteur

50mm

Diamètre

50mm

Poids

0.5kg

Fixation

à encastrer, sans colle

Nombre de directions

omnidirectionnel

Luminosité

>80mcd



PRÉSENTATION

Comme son nom l'indique, le plot de bordure s'installe en bordure de route. Il est utilisé afin d'assurer une meilleure visibilité des obstacles routiers, souvent à l'origine d'accidents: îlots de séparation, trottoirs, ronds-points, etc. Il appartient à la **classe dimensionnelles H1** (saillie hors chaussée de 13mm).

Fabriqu  en verre tremp , il refl te la lumi re des phares, permettant ainsi aux automobilistes de le rep rer facilement et dans n'importe quel sens. En effet, gr ce   sa r flexion omnidirectionnelle, le plot de bordure est visible de tous les c t s. Il est aussi tr s fiable la nuit et par temps de pluie.

Par les **qualit s du verre tremp **, le plot de bordure dispose:

- d'une r sistance de compression excellente (environ 20 tonnes)
- d'une r sistance aux chocs sup rieure   25 joules
- d'une r sistance aux rayures et   l'abrasion incroyable en comparaison avec le plastique
- d'une propri t  autonettoyante

Toutes ces caract ristiques garantissent une dur e de vie optimale et la stabilit  dans le temps des performances optiques.

Le plot de bordure est par ailleurs tr s facile   poser. Il s'encastre dans le sol apr s carottage, et ne n cessite aucun produit de fixation. Il constitue donc une fa on simple et  conomique de s curiser les voies.

AVANTAGES-CL S

- Mat riau haut de gamme (verre tremp )
- R flexion   360  
- Tr s haute r sistance
- Autonettoyant
- Rapidit  de mise en  uvre