

FICHE TECHNIQUE

BORNE AMSTERDAM AMOVIBLE



Matériau

acier

Hauteur totale

750mm

Usage

décoratif

Couleur

RAL standard



PRÉSENTATION

Cette borne de dissuasion au design très contemporain est aussi très esthétique aux abords des trottoirs. Elle se compose d'un corps conique surmonté d'une tête arrondie. Les soudures sont pénétrantes et polies.

La borne est proposée en modèle fixe ou amovible.

Grâce au modèle amovible, vous pouvez facilement enlever la borne pour permettre le passage exceptionnel d'un véhicule. Dans ce cas, la borne est fournie avec un socle en acier galvanisé rond (Ø200mm) ou carré (250x250mm). La plaque supérieure est verrouillée à la base par un écrou à oreilles en aluminium (standard) ou en bronze (en option). Cet écrou est fixé à une tige filetée en acier inoxydable, qui s'actionne à l'aide d'une clé hexagonale par un trou de serrure situé en haut.

La borne est disponible : *En acier inoxydable 316L poli par électrolyse + (en option) peint RAL au choix (résistant aux UV et intempéries) *En acier S235JR galvanisé conforme à la norme NBN EN1461 + (en option) peint RAL au choix (résistant aux UV et intempéries) En option, elle peut être munie de bandes réfléchissantes

Caractéristiques techniques : *Hauteur (poteau fixe) : 1300mm *Hauteur hors-sol : 750mm *Hauteur (poteau amovible) : 750mm *Diamètre : Ø110mm en haut *Épaisseur du tube : 4mm *Conicité : 88mm / M *Socle : Acier S235JR Galvanisé thermiquement selon la norme NBN EN 1461 *Écrou de sécurité inviolable : Aluminium (standard) / Bronze (option)

** Options : ** *Bandes réfléchissantes *Écrou de sécurité inviolable *Clé triangulaire sur demande *Extension cylindrique (500mm) *Sur platine

Fixation : *Fixe : à bétonner *Amovible : socle à bétonner, poteau à fixer à l'aide d'un écrou de sécurité inviolable (le matériel de fixation n'est pas livré par défaut)