

FICHE TECHNIQUE

BORNE AMSTERDAM FIXE

**Matériau**

acier

Hauteur hors sol

750mm

Hauteur totale

1300mm

Diamètre

110 / 164mm

Epaisseur

4mm

Usage

décoratif

Couleur

RAL standard

Fixation

par scellement direct



PRÉSENTATION

Cette borne de dissuasion au design très contemporain est aussi très esthétique aux abords des trottoirs. Elle se compose d'un corps conique surmonté d'une tête arrondie. Les soudures sont pénétrantes et polies.

La borne est proposée en modèle fixe ou amovible.

La borne est disponible : *En acier inoxydable 316L poli par electrolyse + (en option) peint RAL au choix (résistant aux UV et intempéries) *En acier S235JR galvanisé conforme à la norme NBN EN1461 + (en option) peint RAL au choix (résistant aux UV et intempéries) En option, elle peut être munie de bandes réfléchissantes

Caractéristiques techniques : *Hauteur (poteau fixe) : 1300mm *Hauteur hors-sol : 750mm *Hauteur (poteau amovible) : 750mm *Diamètre : Ø110mm en haut *épaisseur du tube : 4mm *Conicité : 88mm / M *Socle : Acier S235JR Galvanisé thermiquement selon la norme NBN EN 1461 *Ecroû de sécurité inviolable : Aluminium (standard) / Bronze (option)

**** Options :**** *Bandes réfléchissantes *Ecroû de sécurité inviolable *Clé triangulaire sur demande *Extension cylindrique (500mm) *Sur platine

Fixation : *Fixe : à bétonner *Amovible : socle à bétonner, poteau à fixer à l'aide d'un écrou de sécurité inviolable (le matériel de fixation n'est pas livré par défaut)