

FICHE TECHNIQUE MÂT SIGNALÉTIQUE WALLY

Matériau
acier/aluminium



PRÉSENTATION

Le mât Wally (W1) est **fabriqué entièrement à partir de matériaux durables et recyclés**. Les fléchages sont en aluminium recyclé, composé d'aluminium moulé et d'aluminium extrudé. Le mât est fabriqué en acier galvanisé. L'ensemble est fini avec un revêtement en poudre dans la couleur RAL standard de votre choix.

Options :

- Flèches de différentes couleurs ; lettres de différentes couleurs ; symboles ; distance à pied ; temps de marche.
- Le capuchon supérieur peut être de couleur différente (par exemple, pour indiquer une zone spécifique d'une ville).
- La longueur standard du fanion est de 800 mm, mais peut également être plus courte. Vous pouvez personnaliser le mât Wally de plusieurs manières.

Version de base :

- Le mât Wally est conçu pour supporter jusqu'à 2 couches de flèches directionnelles. Toutefois, il peut être équipé de jusqu'à 20 couches. Si deux flèches pointent dans la même direction et se superposent, une pièce intermédiaire (entretoise) sera nécessaire.

Installation :

- En standard, le mât est installé de manière permanente, bétonné sur place, mais peut aussi être fourni avec une platine pour un montage à niveau du sol, pour un montage en sous-sol, ou être placé sur une base amovible.

AVANTAGES-CLÉS

Design classique et élégant A composer selon vos besoins