

FICHE TECHNIQUE

PANNEAU DE DANGER A29



Type de signal

danger

Forme

triangle

Type de film

type 1 (EG), type 2 (HI) ou type 3 (DG)

Construction

G2000, alu plat, facette autocollante, facette magnétique ou type 250

Matériau

aluminium

Dimensions du panneau

400mm, 700mm, 900mm ou 1100mm

PRÉSENTATION

Nos panneaux de signalisation G2000 et Type SB 250 (peint) disposent du marquage CE. Découvrez notre certification et nos déclarations de performance [ici](#).

Ils se déclinent dans de nombreuses variantes. Ainsi, pour chaque modèle, nous proposons **plusieurs dimensions, plusieurs types de construction et types de film**. De cette façon, vous recevez un panneau parfaitement adapté à votre usage.

Lors de votre demande de prix, nous vous demanderons de préciser ces éléments. Pour vous aider à faire votre choix, consultez notre [présentation des types de construction](#) (facette autocollante et magnétique, alu plat, G2000 et type 250) et des [types de film](#) (classe 1, 2 ou 3).

Nous vous présentons sur notre site les panneaux de signalisation standards. Il est toujours possible de créer un panneau hors standard ou personnalisé, avec votre message et/ou votre logo par exemple, et ce dans d'autres dimensions ou couleurs. Tout est possible, n'hésitez pas à nous contacter! Nous pouvons également vous conseiller sur le type de construction à privilégier si vous avez un doute.